

Ausschreibungstexte Boden-Anschlussdosen

LaNZ Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden.

Anspeisung von Geräten an Arbeitsplätze mit Starkstrom, Schwachstrom und IT.

Wir liefern Bodenanschlussdosen in verschiedenen Grössen und mit unterschiedlich vielen FLF-Steckdosenplätzen.

Sämtliche Bodenanschlussdosen sind leer oder nach Kundenwunsch bestückt und verdrahtet lieferbar.

Dies ermöglicht eine einfache Versorgung von Arbeitsplätzen im Doppelbodenbereich.

Boden-Anschlussdosen

Boden-Anschlussdosen 6-FLF flach

Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden. Platzsparende Konstruktion aus sendzimirverzinktem Blech 1,0 mm, korrosionsbeständig. Apparatehalterung auswechselbar. Abdeckung für Stark- und Schwachstrom separat. Zugentlastung für Stark- und Schwachstromkabel.

Starkstromseite: Ausschnitte für 3 FLF-Apparate, DIN-Schiene 120 mm, Klemmensatz 5 x 2,5 mm².

Abdeckung Kunststoff (halogenfrei) glasklar mit Warnschild.

Schwachstromseite: Ausschnitte für 3 FLF-Apparate.



Art.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
314511	154765636	Bodendose flach 6-FLF, Blech verzinkt

Boden-Anschlussdosen 8-FLF flach

Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden. Platzsparende Konstruktion aus sendzimirverzinktem Blech 1,0 mm, korrosionsbeständig. Apparatehalterung auswechselbar. Abdeckung für Stark- und Schwachstrom separat. Zugentlastung für Stark- und Schwachstromkabel.

Starkstromseite: Ausschnitte für 4 FLF-Apparate, DIN-Schiene 120 mm, Klemmensatz 5 x 2,5 mm².

Abdeckung Kunststoff (halogenfrei) glasklar mit Warnschild.

Schwachstromseite: Ausschnitte für 4 FLF-Apparate.



Art.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
314516	154765656	Bodendose flach 8-FLF, Blech verzinkt

Ausschreibungstexte Boden-Anschlussdosen


Boden-Anschlussdosen 10-FLF flach

Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden. Platzsparende Konstruktion aus sendzimirverzinktem Blech 1,0 mm, korrosionsbeständig. Apparatehalterung auswechselbar. Abdeckung für Stark- und Schwachstrom separat. Zugentlastung für Stark- und Schwachstromkabel.

Starkstromseite: Ausschnitte für 5 FLF-Apparate, DIN-Schiene 120 mm, Klemmensatz 5 x 2,5 mm².

Abdeckung Kunststoff (halogenfrei) glasklar mit Warnschild.

Schwachstromseite: Ausschnitte für 5 FLF-Apparate.



Art.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
314517	154765666	Bodendose flach 10-FLF, Blech verzinkt

Boden-Anschlussdosen 12-FLF flach

Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden. Platzsparende Konstruktion aus sendzimirverzinktem Blech 1,0 mm, korrosionsbeständig. Apparatehalterung auswechselbar. Abdeckung für Stark- und Schwachstrom separat. Zugentlastung für Stark- und Schwachstromkabel.

Starkstromseite: Ausschnitte für 6 FLF-Apparate, DIN-Schiene 120 mm, Klemmensatz 5 x 2,5 mm².

Abdeckung Kunststoff (halogenfrei) glasklar mit Warnschild.

Schwachstromseite: Ausschnitte für 6 FLF-Apparate.



Art.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
314513	154765676	Bodendose flach 12-FLF, Blech verzinkt

Ausschreibungstexte Boden-Anschlussdosen

Boden-Anschlussdosen 8-FLF hoch

Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden. Platzsparende Konstruktion aus sendzimirverzinktem Blech 1,0 mm, korrosionsbeständig. Apparatehalterung auswechselbar. Abdeckung für Stark- und Schwachstrom separat. Zugentlastung für Stark- und Schwachstromkabel.

Starkstromseite: Ausschnitte für 4 FLF-Apparate, DIN-Schiene 120 mm, Klemmsatz 5 x 2,5 mm².

Abdeckung Kunststoff (halogenfrei) glasklar mit Warnschild.

Schwachstromseite: Ausschnitte für 4 FLF-Apparate.



Art.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
314512	154766656	Bodendose hoch 8-FLF, Blech verzinkt

Boden-Anschlussdosen 12-FLF hoch

Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden. Platzsparende Konstruktion aus sendzimirverzinktem Blech 1,0 mm, korrosionsbeständig. Apparatehalterung auswechselbar. Abdeckung für Stark- und Schwachstrom separat. Zugentlastung für Stark- und Schwachstromkabel.

Starkstromseite: Ausschnitte für 6 FLF-Apparate, DIN-Schiene 120 mm, Klemmsatz 5 x 2,5 mm².

Abdeckung Kunststoff (halogenfrei) glasklar mit Warnschild.

Schwachstromseite: Ausschnitte für 6 FLF-Apparate.



Art.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
314518	154766676	Bodendose hoch 12-FLF, Blech verzinkt

Boden-Anschlussdosen 16-FLF hoch

Boden-Anschlussdosen zur Montage in Doppelböden. Platzsparende Konstruktion aus sendzimirverzinktem Blech 1,0 mm, korrosionsbeständig. Apparatehalterung auswechselbar. Abdeckung für Stark- und Schwachstrom separat. Zugentlastung für Stark- und Schwachstromkabel.

Starkstromseite: Ausschnitte für 8 FLF-Apparate, DIN-Schiene 120 mm, Klemmsatz 5 x 2,5 mm².

Abdeckung Kunststoff (halogenfrei) glasklar mit Warnschild.

Schwachstromseite: Ausschnitte für 8 FLF-Apparate.



Art.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
314514	154766686	Bodendose hoch16-FLF, Blech verzinkt